



Krajowa Administracja
Skarbowa

Katowice, dnia 16 kwietnia 2021 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

**2401-ILZ.260.10.2.2021.38
UNP: 2401-21-088727
ZKP-2/2021**

DRUGA ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówienia poniżej progów unijnych tj. 5 350 000 euro

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W ZAWIERCIU

ZKP-2/2021

Katowice, kwiecień 2021 r.

Sporządziła: Beata Jedlińska tel.: 32 207-61-10

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do SWZ z dnia 16 kwietnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Zmiany wprowadza się w:

- Projekcie budowlanym stanowiącym Załącznik nr 4/1-2 do SWZ
- Projekcie wykonawczym stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Treść wprowadzonych zmian w powyższej dokumentacji projektowej określono w załączniku do niniejszej zmiany SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził
Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach
Zastępcą Dyrektora
Ewa Myrda
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy uzupełnia się o następujące elementy dot. posadzek i okien wewnętrznych:

POSADZKI

Wymagania dot. wykładziny podłogowej PCV:

- grubość całkowita min 2,00 mm,
- grubość warstwy użytkowej powyżej 1,02 mm,
- odporność na wgniecenia 0.02mm, siatka z włókna szklanego,
- waga 2580-2680 g/m²,
- klasyfikacja użytkowa 34/43,
- reakcja na ogień Bfl-s,
- właściwości elektrostatyczne < 2 kV,
- antypoślizgowość R10,
- grupa ścieralności T,
- typ zawartości spoiwa I,
- wgniecenie resztkowe < 0,10 mm,
- izolacja akustyczna 8 dB, obróbka (zabezpieczenie) powierzchni np. Evercare, i Q PUR lub podobne).

Wymagania dot. wykładziny dywanowej:

- konstrukcja: pętelka,
- waga runa: 750 g/m²,
- waga całkowita: 2300 g/m²,
- wysokość runa: 3,5 mm,
- grubość całkowita: 6,0 mm,
- klasa palności: Bfls1,
- klasa użytkowa: 33,
- właściwości elektrostatyczne: < 2kV,
- zabezpieczenie powierzchni: Teflon.

OKNA WEWNĘTRZNE

Okna ppoż. należy wykonać z profili stalowych lub aluminiowych, natomiast okna bez ppoż. z profili PCV.